

MISURE

ALTEZZA	183 cm.
LARGHEZZA	72 cm.
PROFONDITÀ	84,5 cm.
PESO	130 kg.



VERSIONI	Instant, Espresso.
-----------------	--------------------

CONTENITORI	5 nella versione Espresso. 7 nella versione Instant.
--------------------	---

SELEZIONI	22.
------------------	-----

BICCHIERI	800.
------------------	------

MATERIALE	Struttura in lamiera verniciata. Contenitori in polipropilene alimentare.
------------------	--

DISPLAY	Grafico; si possono usare tutti i fonts grafici, icone grafiche e programmare 8 diversi spot. Il display mostra i comandi contemporaneamente in 2 lingue diverse (a scelta). Stand-by programmabile del display.
----------------	--

ILLUMINAZIONE	Led che si accende sulla bevanda pronta. Pannelli retroilluminati.
----------------------	---

PULSANTIERA	Selezione diretta della bevanda e dosaggio zucchero con tastiera Touch Sensor. Pulsanti con avvisatore acustico.
--------------------	---

PALETTIERA	Regolabile per palette da 90 e 105 mm.
-------------------	--

SGANCIA-BICCHIERE	Modulo estraibile per facilitarne pulizia ed ispezione.
--------------------------	---

CALDAIA	2 caldaie a controllo elettronico della temperatura; Valvola di sicurezza.
----------------	---

ASPIRATORE	A 2 velocità per l'eliminazione dell'umidità interna.
-------------------	---

POMPA	Elettromagnetica a vibrazione da 60W.
--------------	---------------------------------------

SICUREZZA	Dispositivo con sistema anti-allagamento. Termostati di sicurezza e di antiebollizione per caldaie solubili. Componenti a 24V. Valvola di sicurezza caldaia.
------------------	---

ACCESSORI E OPTIONALS	Kit serbatoio autonomo (2 taniche da 25 litri). Sd card reader. Logic board programmer (per copiare e trasferire rapidamente i parametri di funzionamento da un distributore all'altro). Opzione "no cup". Cold version. Doppio executive.
------------------------------	---

TECNOLOGIE

EVA-DTS.
GPE-DATA (utilizzabile con programmi tipo Excel).
Software aggiornabile tramite PC o logic board programmer.
Data logger con informazioni dettagliate su ogni singola vendita.
Stand-by programmabile con orologio anche su base settimanale.

**POTENZA ASSORBITA
E ALIMENTAZIONE**

V230 +/- 10%.
Hz 50/60.
1,6 Kw nella fase di riscaldamento della caldaia (pochi minuti).
60W consumo normale.

SISTEMI DI PAGAMENTO

Protocollo Executive.
Protocollo MDB.
Gettoniera parallela diretta.

DESIGN

Italian Style by arch Floris & Giommi.