

MISURE

ALTEZZA	160 cm.
LARGHEZZA	56 cm.
PROFONDITÀ	55 cm.
PESO	105 kg.



VERSIONI	Coffeetube.
-----------------	-------------

CONTENITORI	5 contenitori e 8 tubi per 200 capsule di caffè.
--------------------	--

SELEZIONI	22.
------------------	-----

BICCHIERI	300.
------------------	------

NOVITÀ	<ul style="list-style-type: none">- il primo caffè è sempre fresco (e buono come i successivi).- il prodotto ha una qualità costante.- le capsule sono confezionate in tubi da 25 pezzi tramite gas inerte (azoto).- i tubi sono sigillati con un tappo speciale GPE che ne mantiene le caratteristiche organiche fino all'utilizzo. Tale tappo viene rimosso tramite un dispositivo brevettato da GPE.- I tubi sono venduti in confezioni sottovuoto da 4 (per un totale di 100 capsule) per mantenerne la lunga scadenza.- pulizia facile e manutenzione minima.- veloce da caricare.- non necessita nessuna taratura del gruppo caffè.
---------------	--

MATERIALE	Struttura in lamiera verniciata. Contenitori in polipropilene alimentare.
------------------	--

DISPLAY	Grafico; si possono usare tutti i fonts grafici, icone grafiche e programmare 8 diversi spot. Il display mostra i comandi contemporaneamente in 2 lingue diverse (a scelta); stand-by programmabile del display.
----------------	--

ILLUMINAZIONE	Led che si accende sulla bevanda pronta. Pannelli retroilluminati.
----------------------	---

PULSANTIERA	Selezione diretta della bevanda e dosaggio zucchero con tastiera Touch Sensor. Pulsanti con avvisatore acustico.
--------------------	---

PALETTIERA	Regolabile per palette da 90 e 105mm.
-------------------	---------------------------------------

SGANCIA-BICCHIERE	Modulo estraibile per facilitarne pulizia ed ispezione.
--------------------------	---

CALDAIA	Controllo elettronico della temperatura della caldaia; valvola di sicurezza
----------------	--

ASPIRATORE	A 2 velocità per l'eliminazione dell'umidità interna.
-------------------	---

POMPA	Elettromagnetica a vibrazione da 60W.
--------------	---------------------------------------

SICUREZZA	Dispositivo con sistema anti-allagamento. Componenti a 24V. Valvola di sicurezza caldaia.
------------------	---

ACCESSORI E OPTIONALS

Kit serbatoio autonomo (tanica da 25 litri).
Sd card reader.
Logic board programmer (per copiare e trasferire rapidamente i parametri di funzionamento da un distributore all'altro).
Opzione "no cup".
Doppio Executive.

TECNOLOGIE

EVA-DTS.
GPE-DATA (utilizzabile con programmi tipo Excel).
Software aggiornabile tramite PC o logic board programmer.
Data logger con informazioni dettagliate su ogni singola vendita.
Stand-by programmabile con orologio anche su base settimanale.

**POTENZA ASSORBITA
E ALIMENTAZIONE**

V230 +/- 10%.
Hz 50/60.
0,8 Kw nella fase di riscaldamento della caldaia (pochi minuti).
40W consumo normale.

SISTEMI DI PAGAMENTO

Protocollo Executive.
Protocollo MDB.
Gettoniera parallela diretta.

DESIGN

Italian Style by arch Floris & Giommi.