

CONFIGURAZIONE

4 Cassetti
 Configurazioni standard e a richiesta.
 Sistema cassetto chiusura per mantenere temperatura durante il caricamento

SPIRALI

In acciaio, modelli disponibili su pagina [Layout](#)

ILLUMINAZIONE

LED

FRIGORIGERO

Gas ecologico refrigerante R290,
 Temperatura interna -20C°
 Termometro interno elettronico

ISOLAMENTO

Poliuretano
 Vetro triplo isolante con dispositivo di antiappannamento

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo
 Programmabile in più lingue e con possibilità di spot
 Stand-by programmabile

VETRINA

Eccellente visibilità dei prodotti

TECNOLOGIA

Telemetria.
 Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi
 Router Modem 4G LTE applicabile.
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)
 Aggiornamenti release software tramite USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB.
 Predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)



DIMENSIONI

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	72 cm
PROFONDITÀ	98 cm
PESO	240 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

230V +/- 10%
 Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 2190 KWh