



Gpe Vendors via Toniolo 19/21 - 61032 Fano (PU) - Tel +39 0721.854535 - Fax +39 0721.855200 - www.gpe.it - gpe@gpe.it

CONFIGURAZIONE

3 cassetti ognuno con 6 diverse selezioni.

Gelati: capienza max. 252; capienza standard 180. Surgelati: capienza standard circa 80 (variabile). Possibilità di configurazioni su richiesta

CASSETTI

Cassetto speciale per mantenere la temperatura durante il

caricamento prodotti

SPIRALI

In acciaio; modelli disponibili su pagina Layout

ILLUMINAZIONE

LED

VANO MAGAZZINO

Capienza 130lt (circa 3 ricariche macchina)

FRIGORIFERO

Gas ecologico refrigerante R290 Temperatura interna -20°C Termometro interno elettronico

SPORTELLO ANTIVANDALISMO

Ampio: consente anche di prelevare prodotti grandi

ISOLAMENTO

Poliuretano

Vetro triplo isolante con dispositivo antiappannamento

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo Programmabile in più lingue e con possibilità di spot

Stand-by programmabile

VETRINA

Eccellente visibilità dei prodottl

TECNOLOGIA

Telemetria. Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi

Router Modem 4G LTE applicabile.

EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC) Aggiornamenti release software tramite USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB; predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)



DIMENSIONI

ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ PESO 183 cm 94,5 cm 98 cm 280 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

230V +/- 10% Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 3066 KWh

GPE