

Hoja de datos técnicos **GPE 30** H 170

Gpe Vendors via Toniolo 19/21 - 61032 Fano (PU) - Tel +39 0721.854535 - Fax +39 0721.855200 - www.gpe.it - gpe@gpe.it

CONFIGURACIÓN

Configuration standard and on request.

ESPIRALES

In steel; models available on Layout page

ILUMINACIÓN

LED

DISPLAY GRÁFICO

Programable en varios idiomas y con varios spots publicitarios. Programación standby Opcional: Display touch 7"

ENFRIADORA

Compact chiller for quick and easy extraction. Ecological refrigeration Gas R404A. Internal Temperature 8°C with external temperature at 32°C. 3°C Version.

Optional Quiet Chiller. Programmable Stand-by

CRISTAL FRONTAL

Excelente visibilidad del producto

TECNOLOGÍA

Telemetría

Modem a internet aplicable

EVA-DTS. GPE DATA (software actualizable via PC)

SISTEMA DE PAGO

Ejecutivo-MDB

Predispuesto para los más nuevos sistemas de pago (tarjeta bancaria, móvil)



DIMENSIONES

ALTO **ANCHO FONDO PESO**

185 kg

170 cm

72 cm

82,5 cm

ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA ABSORBIDA

Potencia absorbida por el grupo enfriador: 0,30Kw 210-240Vac/50H

también disponible en 3 ° versión

vers. STANDARD

vers. 3°

