

DISTRIBUTORE DI ACQUA MICROFILTRATA

GRUPPO FRIGO

Gruppo frigo compatto veloce e facile da estrarre.
 Gas ecologico R290
 Temperature ambiente +10°C | +45°C
 Produzione acqua: 80 Ltr/h
 Temperatura dell'acqua in uscita: +3°C | +10°C
 Ice bank: 11Lt

ILLUMINAZIONE

LED

DISPLAY GRAFICO

programmabile in varie lingue e con diverse opzioni di spot pubblicitari differenti. Stand-by programmabile
 Optional: Display touch 7"

DISPOSITIVI DI IGIENE (optional)

deatterizzazione acqua con lampada UV-C
 igienizzazione beccuccio erogatore e vano prelievo con getto di ozono o con getto di vapore a 165°C

TECNOLOGIA

Telemetria; possibilità di applicare un Modem;
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile da PC)

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB e predisposizione per i sistemi di pagamento di ultima generazione (credit card, Paypal, etc)

L'UTENTE

può riempire la propria bottiglia o borraccia da 500 ml, 1 Lt, 1,5 Lt o 2 Lt
 può scegliere da tastiera il tipo di acqua preferita: naturale, frizzante, leggermente frizzante.
 può scegliere la temperatura dell'acqua: ambiente, fresca o fredda



DIMENSIONI

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	65,5 cm
PROFONDITÀ	72 cm
PESO	140 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

0,7 Kw
 230V +/- 10%
 Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 160KWh
 con optional lampada UV: + 18 KWh