

DISTRIBUIDOR DE AGUA MICROFILTRADA

UNIDAD ENFRIADORA

Enfriador compacto para fácil y rápida extracción
 Gas refrigerador ecológico R290
 Temperatura Ambiente +10°C | +45°C
 Producción de agua: 45 Ltr/h
 Temperatura salida de agua: +3°C | +10°C
 Banco de hielo: 5/6 Lt - Sistema de enfriador: Banco de hielo

ILUMINACIÓN

LED

DISPLAY GRÁFICO

Programable en varios idiomas y con varios spots publicitarios.
 Programación standby
 Opcional: Display touch 7"

DISPOSITIVOS DE HIGIENE (opcional)

esterilización de agua con lámpara UV-C
 higienización de la boquilla dispensadora y el compartimento de
 muestreo con un chorro de ozono o un chorro de vapor a 165 ° C

TECNOLOGÍA

Telemetría
 Modem a internet aplicable
 EVA-DTS. GPE DATA (software actualizable via PC)

SISTEMA DE PAGO

Ejecutivo-MDB
 Predispuesto para los más nuevos sistemas de pago (tarjeta
 bancaria, móvil)

RECIPIENTE DEL USUARIO

Rellena su propio recipiente de 0'5lt (botella, cantimplora...)
 Selección via teclado del tipo de agua deseado: Natural, con
 gas, con poco gas...
 Selección por teclado de la temperatura deseada: Ambiente, fría,
 muy fría...



DIMENSIONES

ALTO	170 cm
ANCHO	53 cm
FONDO	72 cm
PESO	120 kg

ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA ABSORBIDA

Total absorbido: 0,5Kw
 230V +/- 10%

consumo medio anual: 114KWh
 con lámpara UV opcional: + 18 KWh