

**DISTRIBUTORE DI ACQUA MICROFILTRATA****GRUPPO FRIGO**

Gruppo frigo compatto veloce e facile da estrarre.  
 Gas ecologico R290  
 Temperature ambiente +10°C | +45°C  
 Produzione acqua: 45 Ltr/h  
 Temperatura dell'acqua in uscita: +3°C | +10°C  
 Ice bank: 5/6 Lt

**ILLUMINAZIONE**

LED

**DISPLAY GRAFICO**

programmabile in varie lingue e con diverse opzioni di spot pubblicitari differenti. Stand-by programmabile  
 Optional: Display touch 7"

**DISPOSITIVI DI IGIENE (optional)**

debaatterizzazione acqua con lampada UV-C  
 igienizzazione beccuccio erogatore e vano prelievo con getto di ozono o con getto di vapore a 165°C

**TECNOLOGIA**

Telemetria; possibilità di applicare un Modem;  
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile da PC)

**SISTEMI DI PAGAMENTO**

Executive – MDB e predisposizione per i sistemi di pagamento di ultima generazione (credit card, Paypal, etc)

**L'UTENTE**

può riempire la propria bottiglia o borraccia da 0,5 ltr e scegliere da tastiera il tipo di acqua preferita: naturale, frizzante, leggermente frizzante. E scegliere la temperatura dell'acqua: temperatura ambiente, fresca, fredda.

**DIMENSIONI**

ALTEZZA	170 cm
LARGHEZZA	53 cm
PROFONDITÀ	72 cm
PESO	120 kg

**POTENZA ASSORBITA  
E ALIMENTAZIONE**

0,5 Kw  
 230V +/- 10%  
 Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 114KWh  
 con optional lampada UV: + 18 KWh