

**DISTRIBUTORE DI ACQUA MICROFILTRATA****GRUPPO FRIGO**

Gruppo frigo compatto veloce e facile da estrarre.  
 Gas ecologico R290  
 Temperature ambiente +10°C | +45°C  
 Produzione acqua: 45 Ltr/h  
 Temperatura dell'acqua in uscita: +3°C | +10°C  
 Ice bank: 5/6 Lt

**ILLUMINAZIONE**

LED

**DISPLAY**

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo  
 Programmabile in più lingue e con possibilità di spot  
 Stand-by programmabile

**DISPOSITIVI DI IGIENE (optional)**

debaatterizzazione acqua con lampada UV-C  
 igienizzazione beccuccio erogatore e vano prelievo con getto  
 di vapore a 165°C

**TECNOLOGIA**

Telemetria.  
 Telemetria.  
 Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi  
 Router Modem 4G LTE applicabile.  
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)  
 Aggiornamenti release software tramite WiFi o USB PenDRIVE

**SISTEMI DI PAGAMENTO**

Executive – MDB e predisposizione per i sistemi di pagamento di  
 ultima generazione (credit card, Paypal, etc)

**L'UTENTE**

può riempire la propria bottiglia o borraccia da 0,5 ltr e scegliere  
 da tastiera il tipo di acqua preferita: naturale, frizzante, legger-  
 mente frizzante. E scegliere la temperatura dell'acqua: tempera-  
 tura ambiente, fresca, fredda.

**DIMENSIONI**

ALTEZZA	170 cm
LARGHEZZA	53 cm
PROFONDITÀ	72 cm
PESO	120 kg

**POTENZA ASSORBITA  
E ALIMENTAZIONE**

0,5 Kw  
 230V +/- 10%  
 Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 114KWh  
 con optional lampada UV: + 18 KWh