

DISTRIBUTORE DI ACQUA DA BOCCIONI

GRUPPO FRIGO

Gruppo frigo compatto veloce e facile da estrarre.
 Gas ecologico R290
 Temperature ambiente +10°C | +45°C
 Produzione acqua: 45 Ltr/h
 Temperatura dell'acqua in uscita: +3°C | +10°C
 Ice bank: 5/6 Lt

ILLUMINAZIONE

LED

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo
 Programmabile in più lingue e con possibilità di spot
 Stand-by programmabile

DISPOSITIVI DI IGIENE (optional)

debatterizzazione acqua con lampada UV-C
 igienizzazione beccuccio erogatore e vano prelievo con getto
 di vapore a 165°C

TECNOLOGIA

Telemetria.
 Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi
 Router Modem 4G LTE applicabile.
 EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)
 Aggiornamenti release software tramite WiFi o USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB e predisposizione per i sistemi di pagamento di
 ultima generazione (credit card, Paypal, etc)

L'UTENTE

può riempire la propria bottiglia o borraccia da 0,5 ltr e scegliere
 da tastiera il tipo di acqua preferita: naturale, frizzante, legger-
 mente frizzante. E scegliere la temperatura dell'acqua: tempera-
 tura ambiente, fresca, fredda.



DIMENSIONI

ALTEZZA	183 cm
LARGHEZZA	65,5 cm
PROFONDITÀ	87 cm
PESO	180 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

0,45 Kw
 230V +/- 10%
 Anche in versione a 110V

consumo medio annuo: 103KWh